

商品名	看板サイン投光器 REALFLOOD
形式	OPH-FL125W・N-40,OPH-FL125W・N-90


特性

寸法	(mm)	372 X311 X 137	色温度	(K)	5,000
質量	(kg)	3.7	平均演色指数(Ra)	—	>80
定格電圧	(V)	100/200/242	配光(ビーム角)	(度)	40*A, 90*B
定格周波数	(Hz)	50/60	動作保証温度範囲	(℃)	-40～50
消費電力 (100/200/242V) ※1	(W)	125.0	設計寿命 ※3	(時間)	50,000
全光束 (100/200/242V) ※2	(lm)	16,000	保証期間	(年)	3
固有エネルギー消費効率 (100/200/242V)	(lm/W)	128	防塵・防水保護等級	—	IP66

配光は*A:OPH-FL125W・N-40,*B:OPH-FL125W・N-90になります。

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度
- ※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がり角度

仕様図



作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2024/5/22	新設	櫻井			