



○直付トラフ (取付ベース OJ-1258C)

OPI-12C-PMH3・N **13,900**円(税別)

LEDバー	: OPI-1208PMH3・N	
器具光束	6,850lm(100Vac)	6,900lm(200Vac)
消費電力	38.3W(100Vac)	38.5W(200Vac)
効率	178.8lm/W(100Vac)	179.2lm/W(200Vac)

OPI-12C-PMH2・N **11,900**円(税別)

LEDバー	: OPI-1208PMH2・N	
器具光束	5,520lm(100Vac)	5,550lm(200Vac)
消費電力	30.8W(100Vac)	31.0W(200Vac)
効率	179.2lm/W(100Vac)	179.0lm/W(200Vac)

OPI-12C-PM2・N **10,150**円(税別)

LEDバー	: OPI-1208PM2・N	
器具光束	4,000lm(100Vac)	4,050lm(200Vac)
消費電力	22.2W(100Vac)	22.5W(200Vac)
効率	180.1lm/W(100Vac)	180.0lm/W(200Vac)

OPI-12C-PM1・N **8,250**円(税別)

LEDバー	: OPI-1208PM1・N	
器具光束	2,000lm(100Vac)	2,050lm(200Vac)
消費電力	11.4W(100Vac)	11.5W(200Vac)
効率	175.4lm/W(100Vac)	178.2lm/W(200Vac)

<出力固定型> LED・電源ユニット内蔵
幅78mm・長さ1,249mm・高さ52mm・重さ1,780g

仕様:

取付ベース	: 鋼板/白色塗装
LEDバー(カバー)	: ポリカーボネート/乳白
光源設計寿命	: 40,000時間

