



○ 直付反射笠付 (取付ベース OJ-12515K)

OPI-12K-PMH3・N 14,100円(税別)

LEDバー : OPI-1208PMH3・N
 器具光束 6,500lm(100Vac) 6,560lm(200Vac)
 消費電力 38.3W(100Vac) 38.5W(200Vac)
 効率 169.7lm/W(100Vac) 170.3lm/W(200Vac)

OPI-12K-PMH2・N 12,100円(税別)

LEDバー : OPI-1208PMH2・N
 器具光束 5,250lm(100Vac) 5,300lm(200Vac)
 消費電力 30.8W(100Vac) 31.0W(200Vac)
 効率 170.4lm/W(100Vac) 170.9lm/W(200Vac)

OPI-12K-PM2・N 10,350円(税別)

LEDバー : OPI-1208PM2・N
 器具光束 3,800lm(100Vac) 3,850lm(200Vac)
 消費電力 22.2W(100Vac) 22.5W(200Vac)
 効率 171.1lm/W(100Vac) 171.1lm/W(200Vac)

OPI-12K-PM1・N 8,450円(税別)

LEDバー : OPI-1208PM1・N
 器具光束 1,900lm(100Vac) 1,950lm(200Vac)
 消費電力 11.4W(100Vac) 11.5W(200Vac)
 効率 166.6lm/W(100Vac) 169.5lm/W(200Vac)

<出力固定型> LED・電源ユニット内蔵
 幅159mm・長さ1,249mm・高さ65mm・重さ2,180g

仕様:

- 取付ベース : 鋼板/白色塗装
- LEDバー(カバー) : ポリカーボネート/乳白
- 光源設計寿命 : 40,000時間

