



## ○直付逆富士W150 (取付ベースOJ-12515V)

**OPI-12V15-PMH3・N 13,900円(税別)**

LEDバー : OPI-1208PMH3・N

器具光束 6,850lm(100Vac) 6,900lm(200Vac)

消費電力 38.3W(100Vac) 38.5W(200Vac)

効率 178.8lm/W(100Vac) 179.2lm/W(200Vac)

**OPI-12V15-PMH2・N 11,900円(税別)**

LEDバー : OPI-1208PMH2・N

器具光束 5,520lm(100Vac) 5,550lm(200Vac)

消費電力 30.8W(100Vac) 31.0W(200Vac)

効率 179.2lm/W(100Vac) 179.0lm/W(200Vac)

**OPI-12V15-PM2・N 10,150円(税別)**

LEDバー : OPI-1208PM2・N

器具光束 4,000lm(100Vac) 4,050lm(200Vac)

消費電力 22.2W(100Vac) 22.5W(200Vac)

効率 180.1lm/W(100Vac) 180.0lm/W(200Vac)

**OPI-12V15-PM1・N 8,250円(税別)**

LEDバー : OPI-1208PM1・N

器具光束 2,000lm(100Vac) 2,050lm(200Vac)

消費電力 11.4W(100Vac) 11.5W(200Vac)

効率 175.4lm/W(100Vac) 178.2lm/W(200Vac)

<出力固定型> LED・電源ユニット内蔵

幅150mm・長さ1,249mm・高さ52mm・重さ2,180g

仕様:

取付ベース : 鋼板/白色塗装

LEDバー(カバー) : ポリカーボネート/乳白

光源設計寿命 : 40,000時間

