



## ○吊り下げタイプ

**OPH-ER26・N-EB** 66,000円(税別)  
 (8,100lm)(47.6W)(170.2lm/W) 200Vac時  
 光源質量 1,438g 電源質量 650g

**OPH-ER26H・N-EB** 79,500円(税別)  
 (13,800lm)(78.7W)(175.3lm/W) 200Vac時  
 光源質量 1,438g 電源質量 750g

**OPH-ER31・N-EB** 112,500円(税別)  
 (23,100lm)(126.0W)(183.3lm/W) 200Vac時  
 光源質量 1,730g 電源質量 810g

**OPH-ER40・N-EB** 209,000円(税別)  
 (39,200lm)(2,19.0W)(178.0lm/W) 200Vac時  
 光源質量 2,505g 電源質量 1,200g

定格電圧 100V/200V/242V

定格周波数 50Hz/60Hz

色温度 5,200K

平均演色評価数 74

仕様:

- 放熱部 : アルミ
- 光源カバー : ポリカーボネート(クリア)
- 光源設計寿命 : 60,000時間

寸法一覧(mm)

吊り下げタイプ	A	B	C	D	E	F
OPH-ER26・N-EB	132	260	37	60	145	166
OPH-ER26H・N-EB	132	260	37	60	161	182
OPH-ER31・N-EB	141	310	37	60	171	192
OPH-ER40・N-EB	151	400	40	68	212	233

