



- **OPSLM-A570・D** オープン価格
(720lm)(4.5W)(160.0lm/W)
- **OPSLM-A720・D** オープン価格
(800lm)(5.0W)(160.0lm/W)
- **OPSLM-A860・D** オープン価格
(960lm)(6.0W)(160.0lm/W)
- **OPSLM-A1140・D** オープン価格
(1200lm)(7.5W)(160.0lm/W)

仕様：

定格電圧 : AC100V (50/60Hz)

色温度 : 5700K

平均演色評価数 : Ra82

材質 : <本体・カバー>ポリカーボネート

光源設計寿命 : 40,000 時間

調光 : 調光非対応

付属品 : ケーブル固定用部品 (1 個)

別売品 : AC ケーブル 1.5m

: 延長ケーブル 0.6m

: 木製棚固定用部品 (10 個入り)

形式	全光束 (lm)	消費電力 (W)	色温度 (K)	寸法 (L1)	寸法 (L2)	質量 (g)	連結 台数 (台)
OPSLM-A570・D	720	4.5	5700	570	550	117	45
OPSLM-A720・D	800	5.0		720	700	138	30
OPSLM-A860・D	960	6.0		860	840	153	25
OPSLM-A1140・D	1200	7.5		1140	1120	175	20

