



⚠ 安全に関するご注意

- 屋外用LED専用器具です。軒下などの屋側でご使用できます。ただしつぎの場所では使用しないでください。
腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。
潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高湿、振動を受ける場所。
火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- この器具はLED専用の器具です。
従来型の蛍光灯は絶対に取り付けしないでください。
ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

| | | | | | | | | |
|------|------|---|----------|--------|------------|-----------|----|-------------------------|
| 5 | | | | | 色 調 | 白色仕上 | 品番 | OJ-A1200K1-WP25 |
| 4 | ランプ | 1 | | 40形LED | 適合ランプ | 40形 LED | 品名 | 40形X1灯両反射笠直付器具 [防湿型] |
| 3 | ソケット | 2 | PBT樹脂 | 防湿形 | W・灯数 | 40形LED 1灯 | 電圧 | 100/200V 50/60Hz |
| 2 | 反射板 | 1 | SEC-0.4t | 白色塗装 | 器具重量 | 2.05kg | 図番 | |
| 1 | 本 体 | 1 | CGC-0.4t | 白色仕上 | 単位：mm 第3角法 | | | |
| 部番 | 部品名 | 数 | 材質・材厚 | 備 考 | 作成 | 検図 | 承認 | |
| 特記事項 | | | | | 吉野 | 櫻井 | 山際 | 株式会社オプティプラス |