


ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。



⚠ 安全に関するご注意

- 屋外用LED専用器具です。軒下などの屋側でご使用できます。ただしつぎの場所では使用しないでください。
腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。
潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高湿、振動を受ける場所。
火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光ランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

5					色 調	白色仕上	品番	OJ-A1200V1-WP25
4	ランプ	1		LED 40形	適合ランプ	LED40形	品名	40形x1灯逆富士型器具 [防湿型]
3	ソケット	2	PBT樹脂	防湿型	W・灯数	LED40形 1灯		
2	反射板	1	SEC-0.4t	白色塗装	器具重量	1.9kg	電圧	100/200V 50/60Hz
1	本 体	1	SPG-0.5t		単位：mm	第3角法	図番	
部番	部品名	数	材質・材厚	備 考	作成	検図	承認	
特記事項					吉野	櫻井	山際	株式会社オプティプラス