



屋内用組み上げ型LEDディスプレイ

SII, PVII+シリーズ

(標準モデル)

SII-4/8, PVII-6+/10+

標準的なスクリーンから
狭ピッチまで幅広くラインナップ

●ラインナップ

標準モデルとして4、6、8、10mmピッチのLEDパネルラインナップを持っています。

●スクリーンサイズ対応

標準パネルサイズ(W960xH960mm)のほかに
縦横480、720mmの組み合わせでサイズのバリエーションがあります。
サイズの違うパネルの組み合わせで
ご要望に近いサイズのスクリーンをご提案いたします。

●メンテナンス性

LEDモジュールはマグネットで筐体に取り付けられており、
専用治具によって容易に取り外しができます。
メンテナンスは前面および背面の両面から行うことができます。



シリーズ名	SII		PVII+	
	SII-4	SII-8	PVII-6+	PVII-10+
画度ピッチ[mm]	4	8	6	10
サイズ[mm](WxHxD)	960x960x85		960x960x97	
重量[kg]	36	36	24	24
輝度[cd/m ²]	1,000	1,000	1,000	1,000
消費電力[W](Max)	425	310	435	455
視野角(50%輝度)	水平140°/垂直130°		水平140°/垂直130°	
IP(前面/背面)	40/20		40/20	
表示階調	16Bit		16Bit	
輝度半減[h]	100,000以上			
動作温度[°C]	0 ~ 40 (結露無きこと)			
入力電源	AC100-120/200-240V 50/60Hz			
メンテナンス	前面および背面			