



屋外屋内兼用組み上げ型LEDディスプレイ

VIIシリーズ (標準モデル)

VII-4/6/8/10

小型看板からスタジアム用途まで
幅広くラインナップ

●ラインナップ

標準モデルとして4、6、8、10mmピッチの幅広いLEDパネルラインナップを持っています。

●IP66

LEDパネルは勿論、LEDモジュール単体で高い防水性を持っており、結露や浸水などによる不具合発生を抑制します。
また、パネル間は容易に接続できる専用防水ケーブルを使用しています。

●スクリーンサイズ対応(VII-4除く)

標準パネルサイズ(W800xH1,600mm)のほかに縦800、1,200mmのサイズバリエーションがあります。サイズの違うパネルの組み合わせでご希望に近いサイズのスクリーンをご提案いたします。

●コーナー、曲面スクリーン対応(VII-4除く)

オプションにて角のあるスクリーンや曲面のスクリーンに対応できます。

●ファンレス

ファンレス構造で稼働中も非常に静かです。
外気をパネル内部に取り込む構造では無いので、結露による不具合発生も抑制します。



シリーズ名	VII			
モデル名	VII-4	VII-6	VII-8	VII-10
画度ピッチ[mm]	3.9	6.25	8.33	10
サイズ[mm](WxHxD)	500x500x87	800x1,600x143.5		
重量[kg]	13	40		
輝度[cd/m ²]	6,000	6,000		
消費電力[W](Max)	200	940	950	920
視野角(50%輝度)	水平140°/垂直140°	水平140°/垂直105°	水平140°/垂直105°	水平140°/垂直100°
IP(前面/背面)	66/66	66/66		
表示階調	16Bit			
輝度半減[h]	100,000以上			
動作温度[°C]	-20~50 (結露無きこと)			
入力電源	AC100~120/200~240V 50/60Hz			
メンテナンス	前面または背面	前面または背面		